




Name des Unternehmens: Ambergauer Brunnenbau
Angelegt von: Dirk Feilenberg
Telefon: 05067 - 249448
E-Mail: info@ambergauer-brunnenbau.de
Datum:

Anz.	Beschreibung
1	<p data-bbox="204 347 526 376">Unterwasserpumpe SQ 3-40</p>  <p data-bbox="598 694 1050 723" style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p data-bbox="204 728 454 757">Produktnr.: 96524427</p> <p data-bbox="204 795 694 824">Mehrstufige 3"-Unterwasserpumpe, geeignet</p> <ul data-bbox="247 828 670 974" style="list-style-type: none">- zur Hauswasserversorgung- zur Befüllung von Behältern- zur Bewässerung- zur Grundwasserabsenkung- für Anwendungen im Umweltschutz. <p data-bbox="204 1012 837 1070">Die Pumpe verfügt über schwimmend gelagerte Laufräder, jedes mit eigenem Wolframkarbid/Keramik-Lager.</p> <p data-bbox="204 1108 542 1137">Die Pumpe ist ausgestattet mit:</p> <ul data-bbox="247 1142 805 1344" style="list-style-type: none">- Sanftanlauffunktion- Trockenlaufschutz- Schutz gegen Axialschubumkehr- Überspannungs- (> 315 V) und Unterspannungs- (<150V) schutz- Überlastungsschutz- Schutz gegen Überhitzung. <p data-bbox="204 1382 758 1500">Die Pumpe wird von einem 1-phasigen Permanentmagnetmotor angetrieben. Der Motor zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad über einen weiten Leistungsbereich aus.</p> <p data-bbox="204 1505 1396 1556">Zur Vermeidung von Druckschlägen und hohem Anlaufstrom ist die Pumpe mit einem Sanftanlauf (max. 2 sec.) ausgestattet. Die Pumpe ist</p> <p data-bbox="204 1561 678 1619">mit zwei Ösen für die Befestigung der (Niro) Seilsicherung versehen.</p> <p data-bbox="204 1657 1268 1686">Pumpen der Baureihe SQ/E werden werksseitig mit einem austauschbaren Motorkabel ausgeliefert.</p> <p data-bbox="204 1691 917 1720">Pumpen der Baureihe SQE-NE werden ohne Motorkabel geliefert.</p> <p data-bbox="204 1724 1236 1753">Passende Kabel (Teflon- oder Trinkwasserkabel) können Sie der aktuellen Preisliste entnehmen.</p> <p data-bbox="204 1787 702 1948">Fördermedium: Fördermedium: Wasser Medientemperaturbereich: 0 .. 35 °C Medientemp. bei Datenerfassung: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³</p> <p data-bbox="204 1998 949 2094">Technische Daten: Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 10700 1/min Nennförderstrom: 3 m³/h</p>



Name des Unternehmens: Ambergauer Brunnenbau
Angelegt von: Dirk Feilenberg
Telefon: 05067 - 249448
E-Mail: info@ambergauer-brunnenbau.de
Datum:

Anz.	Beschreibung
1	<p>Nennförderhöhe: 42 m Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B</p> <p>Werkstoffe: Pumpe: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304</p> <p>Laufradwerkstoff: Verbundwerkstoff Laufrad: ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Motor: Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Installation: Max. Betriebsdruck: 15 bar Anschluss Druckstutzen: RP1 1/4 Minimaler Brunnendurchmesser: 76 mm</p> <p>Elektrische Daten: Bauart des Motors: MS3 Leistungsaufnahme P1: 1 kW Motorbemessungsleistung P2: 0.7 kW Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: 0.68 kW Netzfrequenz: 50 Hz Bemessungsspannung: 1 x 200-240 V Bemessungsstrom: 5.2 A Leistungsfaktor: 1.00 Nenn-Drehzahl: 10700 1/min Einschaltart: Direkt Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68 Wärmeklasse (IEC 85): F Kabellänge: 30 m Motor - Produktnummer: 96160850</p> <p>Sonstiges: Nettogewicht: 7.92 kg Bruttogewicht: 9 kg Herkunftsland: MX Zolltarif Nr.: 84137029</p>